



Modelo: CTO DLUX

INTRODUÇÃO E DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A Caixa Terminação Óptica DLux foi desenvolvida aliando, estilo, praticidade e Robustez, fabricada em Termoplástico de Engenharia com proteção UV atende a demanda para as redes FTTH e FTTX, possui 04 portas para entradas/saídas para cabos AS com bitola máxima de 14 mm, ou seja, não atrapalha a sangria caso venha a fazer derivações por serem entradas independentes, versátil possui 02 bandejas uma exclusiva para acomodação dos Splitter (1:8) ou (1:16) que possui duas portas podendo fazer as entradas conectorizadas com adaptador tipo SC, a segunda bandeja designada para as emendas de fusões tem capacidade para até 50 fusões com diversas opções de armazenagem, um amplo espaço interno para armazenagem de reservas de “tubo loose”, ainda possui clips para garantir que os mesmos fiquem sempre bem acomodados e fixos no fundo da caixa, duas travas bem desenvolvidas que garantem um bom fechamento e ótima vedação contra água e poeira, pode ser instalada em ambientes outdoor ou indoor, possibilita ser fechada com cadeado ou abraçadeira plástica. Possibilidade de personalizar logomarca do cliente.

OBS: Produto Homologado na Anatel (<https://bit.ly/SEI-Anatel-Pesquisa>) N° do Processo ou Documento: 53500.341644/2022-02

Especificações técnicas e Características:

- Dimensional: 340 mm x 120 mm x 200 mm
- Grau de proteção: IP65
- Peso: 1,35 KG
- Quantidade de adaptadores: 16 assinantes
- Quantidade de entradas/saídas: 04
- Diâmetro máximo de cabo de entrada: 14 mm
- Vedação: sistema mecânico com borracha
- Quantidade de bandejas: 02
- Quantidade de fusões: 50
- Material: Termoplástico de engenharia com UV
- Instalação: Indoor ou Outdoor
- Segurança: permite fechar com cadeado ou abraçadeira plástica
- Utilização: Permite fazer Sangria e/ou Derivação como uma caixa de emenda, com entradas independentes
- Personalização: Permite colocação de Logomarca de clientes